




FDX 2



2 roues



FDX 2 - BXD / AXD

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda GX ou GP
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Pompe axiale AXD, BXD avec pistons en céramique, culasse laiton
- Injecteur produit
- Châssis 2 roues
- Aspiration produit en basse pression

FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda GX
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Pompe radiale à pistons COMET modèle ZWD-K, BWD-K, ZWD, pistons en céramique, culasse en laiton
- Injecteur produit
- Châssis 2 roues
- Aspiration produit en basse pression

● Facilité de mouvement sur terrain accidenté grâce aux roues de grande dimension.



● Extrême maniabilité pour un déplacement facile.



BXD



AXD



BWD-K



ZWD-K



ZWD

CODE	MODÈLE	POMPE	Pression		Débit (l/h)	Puissance (HP)	Poids (kg)	Dimensions (L x W x H) cm
			bar	MPa				
9020 0311	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	30	67 x 55 x 89
9020 0312	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0304	FDX 2 14/200 - Honda GX270	AXD	200	20	840	7,5	38	67 x 55 x 89
90200305	FDX 2 12/140 - Honda GX160	BWD-K	140	14	720	5,5	30	67 x 55 x 89
9020 0306	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	35	67 x 55 x 89
9020 0308	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	48	67 x 55 x 89
9020 0310	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	50	67 x 55 x 89



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant



Lance avec tête détergent sans buse



Buse HP 25° 1/4" MEG



Flexible haute pression 10 m (8 m pour modèle 13/150 - 12/200)